

Korisnička uputstva - staklene proizvode

1. Proizvodi namenjen za zidne obloge samo unutar zgrada.
2. Proizvode treba zaštiti od kontakta sa vodom i niskim temperaturama ispod nule tokom skladištenja.
3. Tokom prijema treba da se izvrši njegovu kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu.
4. Pre postavljanja treba da se proveri kvalitet površine, dimenzije i boje dobivenog proizvoda.
5. Promena boje pod uticajem ugla padanja svetlosti, kao i stine razlike u teksturi dekoracija su namerni efekti.
6. Proizvod treba da se štiti od mehaničkih oštećenja sa obe strane.
7. Staklene proizvode treba montirati pomoću lepila za keramičke pločice, na primer tipa C2.
8. Lepak treba rasporediti ravnomernim slojem na celoj površini namenjenoj za montažu. Ne koristiti raspodelu lepila u tačkama. Debljina sloja adhezivne kompozicije mora se da se tačno pridržava.
9. Proizvode lepiti na čistu i suvu površinu zida.
10. Kod stavljanja fuga obratiti pažnju na to, da podloga za lepak ispod obloga bude dobro osušena - voda treba da potpuno ispari sa materijala korištenog za montažu.
11. U cilju zaštite dekoracija od ogrebotina tokom fugiranja, treba da se zaštiti površina dekoracija, na primer trakom.
12. Proizvod treba montirati koristeći fuge sa sitnim zrnom, ne abarazivne. Preporučena širina fuge iznosi min. 2 mm.
13. Za pranje i održavanje proizvoda treba da se koristi nežne deterdžente, koji ne oštete površinu (na primer ne ogrebu površinu) ili koje je dovedu do gubitka uporabnih značajki proizvoda.
14. Palete sa gotovim proizvodom treba postavljati pojedinačno na ravnoj, tvrdoj i dehidriranoj površini.

Pažnja! Nakon izvršene montaže reklamacije vezane za te stavke se neće uvažavati.

Više informacija na www.paradyz.com/instrukcje

27.07.2023